

为年轻化用户精心设计，为企业级客户专业打造



八大核心硬件配置



安卓7.1/9.0操作系统



八核2.5GHz主频



5.0吋高清屏幕



3G+32G大容量存储



4G全网通/双频WiFi



IP65防护等级



OCR识别



一维/二维条码扫描

基本参数	
类型	物联网手持终端
处理器	八核 ARM Cortex A7 主频为 2.5Ghz
图形处理器	Mali760-MP2
存储器	2G LPDDR2 RAM+16G EMMC ROM/3G LPDDR2 RAM+32G EMMC ROM
操作系统	Android 7.1/ Android 9.0
颜色	蓝白
屏幕	5 英寸高清液晶屏，分辨率 1280*720 5 点触摸 3 个可触摸按键
输入法	手写、笔画、拼音输入法
支持频段	GSM/WCDMA/FDD/TDS/TDD; B1/3/7/8/20GSM/GPRS/WCDMA/CDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
GPS 导航	内置 GPS 全球定位系统、支持 A-GPS；米级定位 GPS\BDS\GLONASS

接口	Type-c 接口，支持 OTG		
存储接口	TF 卡槽（Micro SD 卡） 可以支持 2G-128G		
蓝牙传输	Bluetooth 4.2+EDR		
扬声器	单扬声器、8±15% ohm		
wifi 功能	2.4GHz & 5GHz 802.11a/b/g/n/ac 模式，支持 WEP\WPA\WPA2-PSK\AES\WAPI PSK\802.1x EAP 加密协议		
摄像头	后摄 1300 万像素，前摄 200 万像素，后摄支持自动对焦功能、补光灯		
电池容量	锂聚合物电池，4000mAh		
待机时间	一周		
续航时间	20 小时（全功能）		
认证/防护	3C/CE/IP65/ROHS/iso9001 质量体系认证/iso14001 环境管理认证		
物联网功能（RFID, 条码）			
物联网条码	一维激光扫描模组、二维扫描模组		
一维条码	UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, Korean 3 of 5, Matrix 2 of 5, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes 等		
二维条码	霍尼韦尔条码扫描模块；可以读一维条码；识别码制：PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR inverse, Aztec, Aztec Inverse, Postal Codes: US Postnet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One/Intelligent Mail, UPS FICS Pstal 等		
物联网 RFID	工作频段：13.56MHz 支持协议：MifareClassic（MF1）NDEF, NfcV（15693） Ultraligh（MF0）, IsoDep（准 CPU MF3）, IsoDep（CPU） 读取距离： 0-5cm(视卡类型而定)		
工作环境			
工作温度	-25 ~ 65 ℃		
储存温度	-30 ~ 70 ℃		
湿度	0 ~ 95%		
产品特性			
安装调试	支持静脉配置台的快捷安装和使用		
扫描配置	扫描头支持长亮功能，方便配置台的配置使用。		
二次开发	支持系统定制化功能的开发，提供开发包，并可以提供技术支持。		
重力传感 支持	光线感应 支持	距离感应 支持	听筒 支持
麦克风 支持	耳机 支持	振动器 支持	
型号	功能配置		标配

CDF-5X

- 二维扫描模组
- 高频 RFID（NFC）

八核、NFC、蓝牙 4.2、WIFI2.4G+5G、GPS+BDS、双网双待、800 万后置摄像头、前置 200 万摄像头。

相关配件



聚合物电池



Micro USB数据线



手绑带



座充电源适配器（选配）



智能三连充（选配）



高频测试卡



座充（选配）



座充电源适配器电源线



硅胶套